



- R połączenie ciśnienia wejściowego
- P ciśnienia wyjściowe
- V tłok z piórem
- Pn sztucer pomiaru ciśnienia
- P1 regulacja - ustawianie ciśnienia pod zatykaniem

TABELA CIŚNIENÍ

Typ reduktora - B	Rozmiar reduktora - B	Przepływ minimalny l/h	Przepływ nominalny l/h	Przepływ maksymalny l/h
B-PP	1/4"	20	60	120
B-P	3/8"	45	160	300
B-G	3/8" lub 1/2"	90	300	600
B-GH	3/4"	300	1000	2000
B-GHG	1" lub 1 1/4"	900	3000	6000

ZAKRES REGULACJI CIŚNIENÍ

Oznaczenie zakresu regulacji	Wejściowe ciśnienie max. (bar)	Zakres regulacji (bar)	Temp. max. oleju opałowego C
0	20	0,5 - 1,5	180
1	20	1 - 4	180
2	50	2 - 9	180
3	40	6 - 25	180
4	50	15 - 40	180

REDUKTOR CIŚNIENIA Danfoss SAFAG typ B jest uniwersalnym reduktorem mogącym pracować zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Wykonanie reduktora pozwala na dowolne podłączenie zasilania i powrotu z lewej lub prawej strony, z dołu lub z góry. W zależności od planowanego położenia i typu reduktora w opcji dodatkowej można dokupić dowolny manometr, radialny lub axialny (zwykły lub w glicerynie)